

## Woodfiller Quick

Greitai kietėjantis glaistas medienos ir stalių gaminiams

Woodfiller Quick yra vienkomponentis, nesusitraukiantis glaistas miltelių pavidalu. Šis produktas garantuoja greitą kietėjimą ir yra naudojamas grindų dangoms. Woodfiller Quick labai lengva nušlifuoti. Produktas puikiai sugeria bet kurią spalvą iš Rubio Monocoat alyvos asortimento. Woodfiller Quick yra ekologiškas, draugiškas aplinkai.



### INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

#### › Specifinės charakteristikos

- Greitas kietėjimas
- Atsparus susitraukimui
- Nekenksmingas aplinkai
- Puikiai įgeria spalvą
- Lengvas šlifavimas

#### › Techninės charakteristikos

- Fizinė būklė (20°C): milteliai
- Spalva: šviesi, vidutinė arba tamsi
- Kvapas: specifinis
- pH :7
- Tankis: 2.4 g/cm<sup>3</sup>
- Tirpumas: maišomas su vandeniu (20 °C)
- Kiti duomenys: higroskopinis produktas
- Drėgmė: ne daugiau kaip 2%

#### › Sandėliavimas

Produktą galima laikyti iki 12 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

### PADENGIMO INFORMACIJA

#### › Naudojimo instrukcija

- Sumaišykite 5 dalis Woodfiller Quick miltelių su 2 dlimis vandens. Mišinį galima naudoti iš karto.
- Apdorotą vietą galima šlifuoti po 2 valandų (20°C ir 40% santykinė oro drėgmė).

*Woodfiller Quick džūnant gali šiek tiek išsipūsti.*

#### Mišinio gyvybingumo laikas:

Produktą reikia sunaudoti per 35 minutes, laikant sandariai uždarytame inde ir esant 20°C aplinkos temperatūrai.

## > Įrankių plovimas

Naudotus įrankius galima plauti vandeniu.

## > Pakuotės

- 100g, 500g, 5kg, 25kg

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. Date of TDS: 25/05/2022. Check the safety information before using the product.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfaçon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)