

Rubio Monocoat Cleaner

Valiklis neapdorotai medienai

Rubio Monocoat Cleaner naudojamas neapdorotų medienos paviršių nuvalymui prieš padengiant juos Rubio Monocoat Oil Plus. Taip pat tinka ir alyvavimo priemonių, panaudotų padengimo metu, nuvalymui.

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

› Specifinės charakteristikos

Kodėl **pakanka naudoti mažą** Rubio Monocoat Cleaner kiekį?

- Revoliucinė Rubio Monocoat Oil Plus technologija molekulinę reakciją pagalba alyvą suriša su medienos skaidulomis per 15s. Jei ant paviršiaus yra dulkių, alyva susiriš su dulkėmis ir ant paviršiaus susiformuos mikroskopinė plėvelė. Vietoj medienos paviršiaus, alyva susiriš su dulkėmis.
- Skudurėlių ar šluostę užtenka lengvai sudrėkinti Rubio Monocoat Cleaner. Braukiant per paviršių dulės bus surinktos elektrostatiškai.

› Techninės charakteristikos

- Fizinė būklė (20°C): skystis.
- Spalva: bespalvis, skaidrus.
- Virimo temperatūra [°C]: 213 °C
- Tankis [kg/m³]: 0,7 (15 °C)
- Klampumas: 1,67 mm²/s (25°C)
- Tirpumas: tirpsta vandenyje
- Tirpumas vandenyje: < 0,10%
- Užsiliepsnojimo, pliūpsnio temperatūra [°C]: > 62 °C

› Sandėliavimas

Produktą galima laikyti iki 12 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

PADENGIMO INFORMACIJA

› Naudojimo instrukcija

ŽINGSNIS 1. Kruopščiai nušlifuokite ir nusiurbkite paviršių.

ŽINGSNIS 2. Nuvalykite paviršių valikliu.

ŽINGSNIS 3. Leiskite medienai išdžiūti, kol ji atgaus pradinę išvaizdą.

- **Džiūvimo laikas:** nuo 15 minučių iki 1 valandos, priklausomai nuo panaudoto produkto kiekio.



› Pakuotė

1L, 5L.

› Išeiga

1L = ± 75-100 m².

** Ši išeiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išeigą.*

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite www.rubimonocoat.com

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. Date of TDS: 14/04/2022. Check the safety information before using the product.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com