

Rubio Monocoat Tannin Primer

Paruošiamasis tanino gruntas

Rubio Monocoat Tannin Primer yra gruntas, skirtas naudoti taninus turinčioms medienos rūšims viduje ir lauke.

Sumažina ir sulėtina taninų dėmių atsiradimą ant medienos paviršiaus. Šis produktas idealiai tinka naudoti parketo grindims, baldams ir stalviršiams prieš padengiant Rubio Monocoat alyva. Tanino gruntas yra be dervų ir polimerų, todėl išsaugoma optimali Rubio Monocoat alyvos molekulinė jungtis su mediena.

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

› Techninės charakteristikos

- Fizinė būklė (20°C): skystis
- Spalva/Išvaizda: bespalvis/permatomas
- Kvapas: bekvapis
- Tankis (20°C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
- Tirpumas: tirpsta vandenyje

› Sandėliavimas

Produktą galima laikyti iki 12 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

PADENGIMO INFORMACIJA

› Naudojimo instrukcija

ŽINGSNIS 1. Kruopščiai ir tolygiai nušlifaukite paviršių pilnai pašalinant ankstesnę dangą, pašalinkite šlifavimo dulkes.

ŽINGSNIS 2. Užtepkite Rubio Monocoat Tanin Primer teptuku, voleliu arba purškite. Išėiga 50 g/m². Naudokite šluostę, kad išvengtų balų susidarymo ant paviršiaus.

ŽINGSNIS 3. Leiskite pilnai išdžiūti.

ŽINGSNIS 4. Nuimkite pašiaušimą naudodami smėlio spalvos Rubio Monocoat Pad.

ŽINGSNIS 5. Nuvalykite paviršių ir tepkite Rubio Monocoat alyvą.



› Patarimai ir pastebėjimai

- Veiksmingas ąžuolui, kaštonui, raudonajam kedrui ir tikmedžiui.
- Nenaudokite medienos paviršiams, apdorotiems reaktyviais produktais.

› Pakuotės

100ml, 1L, 5L.

› Išėiga


50 g/m²

Ši išėiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išėigą.

› Įrankiai: tepti voleliu arba teptuku



Rubio EasyPrimer
White Roller



Rubio Monocoat
Brush standard 110

› Susiję produktai



Rubio Monocoat
Oil Plus 2C



Rubio Monocoat
Hybrid Wood
Protector

Rubio Monocoat Oil+2C

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite www.rubimonocoat.com

Your contact:

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. Date of TDS: 04/02/2022. Check the safety information before using the product.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com