

Rubio Monocoat FUMED (pramoninis ir rankinis naudojimas)

APRAŠYMAS:

bio Monocoat Fumed buvo sukurtas ąžuolui (ar bet kuriai kitai tanino rūgšties turinčiai medienai) greituoju būdu suteikti dūmų atspalvį. RMC Fumed reaguoja su medienoje esančia tanino rūgštimi. Tai leidžia pasiekti unikalių efektų. Šis produktas neišskiria amoniako kvapo. RMC Fumed gali būti naudojamas tiek rankiniu, tiek pramoniniu būdu.

Apdailos rezultatas priklauso nuo medienos kilmės, tanino rūgšties kiekio ir medienos paruošimo.

RMC Fumed visada naudojamas kartu su didele spalvine gama turinčia Rubio monocoat alyva. Tokiu būdu užtikrinama optimali molekulinė alyvos ir medienos jungtis.

SPECIFINĖS CHARAKTERISTIKOS:

- Suteikia medienai „pilkėjimo“ efektą.
- Nedirgina, neišskiria toksiškų dūmų ar garų.
- Galima skiesti vandeniu, jei koncentracija per didelė.

RANKINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

- Nušlifaukite medienos paviršių, kol pasieksite norimą medienos šurkštumą.
- Pašalinkite visas dulkes.
- Tolygiai tepkite RMC Fumed voleliu, teptuku arba kempine. Jei norite gilesnio efekto, labiau prisotinkite paviršių produktu.
- Leiskite paviršiui visiškai išdžiūti (nuo 12 iki 48 valandų).
- Lengvai nuimkite pašiaušimą smėlio spalvos poliravimo padu.
- Pašalinkite dulkes.
- Tepkite pasirinktos spalvos Rubio Monocoat alyvą.

IŠEIGA – NAUDOJANT RANKINIŲ būdu:

Priklausomai nuo medienos rūšies ir paruošimo: +/- 20 iki 40 g/m².

- * Ši išeiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išeigą

PRAMONIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

- Nušlifaukite medienos paviršių, kol pasieksite norimą medienos šurkštumą. - Pašalinkite visas dulkes.
- Tolygiai tepkite RMC Fumed užnešimo būgnu arba purškimo pistoletu. Jei norite gilesnio efekto, labiau prisotinkite paviršių produktu. - Leiskite paviršiui visiškai išdžiūti – džiūvimo lentynose, džiovinimo tunelyje arba UV džiovinimu. - Lengvai nuimkite pašiaušimą smėlio spalvos poliravimo padu.
- Pašalinkite dulkes.
- Tepkite pasirinktos spalvos Rubio Monocoat alyvą.

IŠEIGA – NAUDOJANT PRAMONINIŲ būdu:

Priklausomai nuo medienos rūšies ir paruošimo:

+/- 5 iki 15 g/m².

Ši išeiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išeigą.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

Fizikinė būsena (20°C): skystis.

Spalva: bespalvė.

Kvapas: specifinis.

Tirpumas vandenyje: 100%.

SANDĖLIAVIMAS:

Produktą galima laikyti iki 12 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

PAKUOTĖS:

100ml, 1L, 5L.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite www.rubiomonocoat.com

Your contact:

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. Date of TDS: 03/11/2021. Check the safety information before using the product.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com