

Rubio Monocoat Refresh Eco

Paruoštas naudojimui purškiklis skirtas atnaujinti baldus

Refresh Eco yra paruoštas naudojimui purškiamas produktas, kuris gaivina ir restauruoja visus medinius stalus, stalviršius ir baldus, kurie buvo apdoroti alyva. Priklausomai nuo susidevėjimo, Refresh Eco tam tikrose vietose galima tepti kelis kartus per metus. Tai gali prireikti, jei paviršius atrodo sausas.

Refresh Eco nėra pigmentuotas. Norėdami atkurti spalvą, naudokite tą pačią Rubio Monocoat Oil Plus 2C tą pačią spalvą, kuria buvo apdorotas paviršius.



PRODUKTŲ INFORMACIJA

› Techninės charakteristikos

- Fizinė buklė 20°C: skystas
- Kvapas: charakteringas
- Spalva: balta
- Tankis: 1.00 kg/L
- LOJ kiekis: 0 g/L
- Tirpumas: visiškai tirpus

› Sandėliavimas

Produktą galima laikyti iki 12 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

› Naudojimo instrukcija

- 1 Kruopščiai nusiurbkite paviršių, pašalinkite purvą ir dulkes.
- 2 Apdorojamą paviršių nuplaukite Universal Soap arba Surface Care (prieš naudodami perskaitykite TDS) ir leiskite išdžiūti.
- 3 Nedidelį kiekį Refresh Eco užpurškite ant apdorojamo paviršiaus.
- 4 Mikropluošto padu arba mikropluošto šluoste paskirstykite produktą medienos rašto kryptimi.
- 5 Leiskite paviršiui išdžiūti mažiausiai 1 valandą prieš vėl naudodami paviršių.

› Patarimai ir pastebėjimai

- Atkreipkite dėmesį: šis gaminytis netinka grindims ar laiptams. Dėl šio gaminio tokie paviršiai tampa per slidūs.

> Pakuotės


Ecospray 0,5L and 1L

> Išeiga

1L = ± 100 m²

** Ši išeiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išeigą.*

> Įrankiai



Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite :

www.rubiomonocoat.com

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. **Date of TDS: 13/04/2022. Check the safety information before using the product.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com